

Artikelnummer/Itemnumber: 4270PB

Schutzgeländer Stahlrohr 70 x 70 mm mit Ober- und Knieholm
Stahlrohr 60 x 40 mm, Höhe ca. 1000 mm Überflur, verschraubbar, Standpfosten für Dübelbefestigung, Endpfosten für Ober- und Knieholm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen

Protective railing Steel tube 70 x 70 mm with top and quarter-bent bar
Steel tube 60 x 40 mm, Height approx. 1000 mm above ground, assembled with bolts, Fixed post to be fixed by plugs, End post for top and quarter-bent bar, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes

54,00

1. Erdaushub für Fundament:


Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm

Fundamentabstände mit nachfolgenden Punkten ermitteln.

siehe Abb.1 + 2

earth excavation for post with groundsleeve
width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
depth: length ca. 400mm
determine Foundation distance with following steps.
see Abb.1 + 2

Abb. 1**Abb. 2****2. Ersten Standpfosten im Fundament positionieren. Beton hineingeben, Pfosten ausrichten.**

Anschließend Beton verdichten und glätten.

place the first Standing post into the foundation. Add concrete and align the post.
afterwards compress and smooth the concrete.

Abb. 3**3. Zur Positionierung des nächsten Pfostens, die Querholme in die Laschen des bereits positionierten Pfostens und in den danach zu setzenden Pfosten einlegen. Siehe Abb.3**

to place the next post, insert the Crossing tubes into the connecting links of the already fixated post and the following one.
see Abb.3

4. Punkt 2 + 3 bis zum letzten zu setzenden Pfosten wiederholen.

repeat step 2 + 3 till the last post.

