

## Artikelnummer/Itemnumber: 465\_068PB

Umlaufender Baumschutz und Säulenschutz - zum Einbetonieren - bestehend aus 2 Steckbaren Rohrbügeln Ø60mm, mit angeschweißte Stützen Ø48mm zum ineinanderstecken, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen, Breite: 800 mm, Tiefe: 800 mm, Höhe Überflur: 800 mm, zum Aufdübeln

Anti-nudge hoop for trees and posts, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes, width: 800 mm, depth: 800 mm, height above ground: 800 mm, to be fixed by plugs

53,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung und Positionierung des Fundaments achten siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning and the positions of the foundations see Abb.1

2. Säulenschutz mittig auf die Fundamente positionieren

place the hoop in the Center of the foundations

3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3 and fixate with fastening material.

Abb. 1



Abb. 2



optional :

Art.Nr.  
470.71